

# TSC

The Smarter Choice.



## SÉRIES TE200 – Imprimante Portable Code-barres à Transfert Thermique **PERFORMANCE SUPÉRIEURE, RAPIDITÉ, ACCESSIBILITÉ ET DURABILITÉ LEGENDAIRE TSC**

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Vitesse d'impression 152.4 mm (6") par seconde
- Capacité des rubans de 300 mètres (984') sur un mandrin de 25.4 mm (1") (encrage coté externe)
- Rubans de 72 à 110 mètres (361") sur mandrin de 12.7 mm (0.5") (encrage coté externe)
- Chargement interne de bobines de 127 mm (5") de diamètre extérieur, support externe en option pour prise en charge de bobines de 214 mm (8.4") de diamètre extérieur sur mandrin de 76.2 mm (3")
- Mécanisme d'impression pour les applications kiosques
- Processeur RISC 32-bits à 400 MHz avec capacité mémoire de 16 MB SDRAM et 8 MB Flash
- Polices internes True Type à taille variable
- Firmware TSPL-EZ™ prêt à l'emploi intégrant les langages d'émulation TPLE et TPLZ
- Logiciel d'étiquetage et drivers Windows®
- Certifié ENERGY STAR®

### APPLICATIONS

- **Industrie & Logistique**
  - Suivi de production
  - Marquage produit
  - Etiquettes de conformité
  - Etiquettes d'agence
- **Santé**
  - Identification des patients
  - Applications pharmaceutiques
  - Identification d'échantillons
- **Services postaux**
  - Etiquettes d'expédition
  - Etiquettes de réception
- **Bureautique / Administration**
  - Etiquettes d'expédition
  - Traçabilité des dossiers
  - Identification de produits
- **Point de vente**
  - Etiquetage des prix
  - Identification des linéaires
  - Etiquetage des bijoux



## SÉRIES TE200 – Imprimante Portable Code-barres à Transfert Thermique

MODÈLE D'IMPRIMANTE	TE200	TE300
Résolution	8 points/mm (203 DPI)	12 points/mm (300 DPI)
Méthode d'impression	Transfert Thermique & Thermique Direct	
Vitesse d'impression Max.	152.4 mm (6")/seconde	127 mm (5")/seconde
Largeur d'impression Max.	108 mm (4.25")	105.6 mm (4.16")
Longueur d'impression Max.	2,794 mm (110")	1,016 mm (40")
Boîtier	Structure ABS en plastique	
Dimensions	204 mm (L) x 164 mm (H) x 280 mm (P) 8.03" (L) x 6.46" (H) x 11.02" (P)	
Poids	2.40 kg (5.29 lbs)	
Capacité du rouleau d'étiquettes	Øext. 127 mm (5")	
Ruban	300 m long, Øext max. 67 mm, mandrin 1" (encre côté externe) 110 m long, Øext max. 40 mm, mandrin 0.5" (encre côté externe)	
Largeur du ruban	40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")	
Processeur	CPU RISC 32-bit	
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 MB Mémoire Flash</li> <li>• 16 MB SDRAM</li> </ul>	
Interface	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0</li> <li>• Bluetooth interne 4.0 (option usine)</li> </ul>	
Alimentation	Alimentation universelle externe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrée: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz</li> <li>• Sortie: DC 24V, 2.5A, 60W</li> </ul>	
Interrupteur, bouton, LED	1 interrupteur principal, 1 bouton d'alimentation/pause & 1 LED (3 couleurs: vert, ambre et rouge)	
Capteurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur de gap transmissif</li> <li>• Capteur réfléchissant pour marque noire (position réglable)</li> <li>• Capteur de fin de ruban</li> <li>• Capteur d'ouverture de la tête d'impression</li> </ul>	
Polices internes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 polices bitmaps alphanumériques</li> <li>• Police True type Monotype Image® avec une police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé</li> </ul>	
Code barres	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Code barres 1D Code 128UCC, Code 128 sous-ensemble A, B, C, EAN128, 2/5 entrelacé, 2/5 entrelacé avec chiffre de contrôle, Code 39, Code 39 entrelacé avec chiffre de contrôle, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN et UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI avec chiffre de contrôle, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS</li> <li>• Code barres 2D GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417</li> </ul>	
Degré d'inclinaison police et code barre	0, 90, 180, 270 degrés	
Langage d'impression	TSPL-EZ™ (Compatible avec EPL, ZPL, ZPL II)	
Type de média	Continu, découpe, marque noire, accordéon, encoche (enroulement externe)	
Largeur de média	20 ~ 112 mm (0.8" ~ 4.4")	
Épaisseur de média	0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)	
Diamètre du mandrin	25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")	
Longueur d'étiquette	10 ~ 2,794 mm (0.39" ~ 110")	10 ~ 1,016 mm (0.39" ~ 40")
Conditions d'environnement	Température de fonctionnement: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% sans-condensation Température de stockage: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% sans-condensation	
Conformité	FCC Classe A, CE Classe A, C-Tick Classe A, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, ENERGY STAR®	
Normes environnementales	Conforme RoHS, REACH, WEEE	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guide d'installation rapide</li> <li>• Câble USB</li> <li>• Cordon d'alimentation</li> <li>• Alimentation externe universelle</li> <li>• Broche d'étiquette 1", languette x 2, adaptateur mandrin 1,5" x 2</li> <li>• Broche de ruban 1" x 2 pour 300m ruban</li> <li>• Mandrin 1" pour ruban en papier</li> </ul>	
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimante: 2 ans</li> <li>• Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation)</li> <li>• Platine : 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation)</li> </ul>	
Options usine	Connectivité Bluetooth interne 4.0	
Options utilisateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Support externe pour médias de 214 mm (8.4") de diamètre extérieur sur mandrin de 76.2 mm (3")</li> </ul>	



**TSC**  
The Smarter Choice.

### CORPORATE HEADQUARTERS

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### LI ZE PLANT

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 3 990 6677  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### AMERICAS

**TSC Auto ID Technology America Inc.**  
Tel: +1 657 258 0808  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### MEXICO

**TSC Mexico Representative Office**  
Tel: +52 (33) 3165 7379  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### BRAZIL

**TSC Brazil Representative Office**  
Tel: +55 (11) 99597 8098  
E-mail: americas\_sales@tscprinters.com

### EMEA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +49 (0) 8106 37979 00  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### RUSSIA

**TSC Auto ID Technology EMEA GmbH**  
Tel: +7 495 249 9017  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### MIDDLE EAST

**TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE**  
Tel: +971 4 2533 069  
E-mail: emea\_sales@tscprinters.com

### ASIA PACIFIC

**TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +886 2 2218 6789  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

### CHINA

**Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.**  
Tel: +86 22 5981 6661  
E-mail: apac\_sales@tscprinters.com

